



GALFIN

Réf. SX27NW

PANNEAU LED GALFIN SITEX PRISMATIC 595X595 28W 4000K 3500LM

PANNEAUX



Diffuseur prismatic UGR<19
Nouveau Design innovant
Driver intégré
Idéal Bureau/ monde hospitalier

Données générales

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| DURÉE DE VIE (HRS) | L80 50 000 heures |
| CYCLE D'ALLUMAGE | 20 000 |
| FINITION | Aluminium avec peinture blanche |
| ALLUMAGE INSTANTANÉ | OUI |

Données électriques

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| PUISSANCE | 28W |
| TENSION | DC 28-32 V 1050mA |
| POSSIBILITÉ DE VARIATION | NON |
| FACTEUR DE PUISSANCE | >0.95 |
| FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT | 50/60HZ |

Données géométriques

| | |
|----------|--------|
| LONGUEUR | 595mm |
| LARGEUR | 595mm |
| HAUTEUR | 25mm |
| POIDS | 2.12kg |

Données photométriques

| | |
|----------------------|---------|
| FLUX LUMINEUX | 3500lm |
| IRC | >80 |
| ANGLE DE FAISCEAU | 80° |
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | 125lm/W |
| TEMPÉRATURE COULEUR | 4000K |

Données mécaniques / Option

| | |
|----------------------|--------------------------|
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| PROTECTION IP | IP54 dessous IP20 dessus |
| PROTECTION IK | IK05 |
| DIMMABLE | sur projet |
| DALI | sur projet |

fiche éditée le 22/10/2024

