



GALFIN

Réf. L77120

ETANCHE KANTEKO GALFIN -40 W 3400LM- 4000K -1220MM

ETANCHES



Réglage large des étriers en Inox
Diffuseur polycarbonate opal, anti éblouissement
Connecteur rapide externe

Données générales

DURÉE DE VIE (HRS)	25000h
CYCLE D'ALLUMAGE	50000
FINITION	Polycarbonate opal et gris
ALLUMAGE INSTANTANÉ	OUI

Données électriques

PUISSANCE	40W
ÉQUIVALENCE DE PUISSANCE	2x36w
TENSION	220-240v
POSSIBILITÉ DE VARIATION	NON
FACTEUR DE PUISSANCE	0.9
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	50-60HZ

Données géométriques

LONGUEUR	1220mm
LARGEUR	80mm
HAUTEUR	69mm

Données photométriques

FLUX LUMINEUX	3400lm
IRC	>80
ANGLE DE FAISCEAU	120°
EFFICACITÉ LUMINEUSE	85 lm/w
TEMPÉRATURE COULEUR	4000k

Données mécaniques / Option

CLASSE DE PROTECTION	Classe 2
PROTECTION IP	IP65
PROTECTION IK	IK08



fiche éditée le 25/05/2026