



GALFIN



Réf. KLA095-3C

GALFIN KLA095-3C 7W DIAMETRE 95 600LM 3000K

SPOTS

Downlight à diffusion uniforme
Driver intégré
Produit en aluminium recouvert de plastique blanc
Connecteur rapide

Données générales

DURÉE DE VIE (HRS)	44 000h
CYCLE D'ALLUMAGE	20 000
FINITION	Plastique thermique Blanc
NOMBRE OU TYPE DE LED	SMD
ALLUMAGE INSTANTANÉ	OUI

Données électriques

PUISSANCE	7W
TENSION	220-240v
POSSIBILITÉ DE VARIATION	NON
FACTEUR DE PUISSANCE	0.9
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	50-60HZ

Données géométriques

HAUTEUR	57.5mm
DIAMÈTRE INTERNE	perçement entre 68-80mm
DIAMÈTRE EXTERNE	95mm

Données photométriques

FLUX LUMINEUX	600lm
IRC	>80
ANGLE DE FAISCEAU	90°
EFFICACITÉ LUMINEUSE	86lm/w
TEMPÉRATURE COULEUR	3000k

Données mécaniques / Option

CLASSE DE PROTECTION	Classe 2
----------------------	----------



fiche éditée le 09/04/2026