



GALFIN

Réf. KLA095-3C

# GALFIN KLA095-3C 7W DIAMETRE 95 600LM 3000K

## SPOTS



Downlight à diffusion uniforme  
Driver intégré  
Produit en aluminium recouvert de plastique blanc  
Connecteur rapide

### Données générales

DURÉE DE VIE (HRS)	44 000h
CYCLE D'ALLUMAGE	20 000
FINITION	Plastique thermique Blanc
NOMBRE OU TYPE DE LED	SMD
ALLUMAGE INSTANTANÉ	OUI

### Données électriques

PUISSANCE	7W
TENSION	220-240v
POSSIBILITÉ DE VARIATION	NON
FACTEUR DE PUISSANCE	0.9
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	50-60HZ

### Données géométriques

HAUTEUR	57.5mm
DIAMÈTRE INTERNE	perçement entre 68-80mm
DIAMÈTRE EXTERNE	95mm

### Données photométriques

FLUX LUMINEUX	600lm
IRC	>80
ANGLE DE FAISCEAU	90°
EFFICACITÉ LUMINEUSE	86lm/w
TEMPÉRATURE COULEUR	3000k

### Données mécaniques / Option

CLASSE DE PROTECTION	Classe 2
----------------------	----------



fiche éditée le 25/05/2026