



GALFIN

Réf. KLA174-3C

# GALFIN KLA174-3C DOWNLIGHT 17W DIAMETRE 174 1530 LM 4000K

## SPOTS



Downlight à diffusion uniforme  
Driver intégré  
Produit en aluminium recouvert de plastique blanc  
Connecteur rapide

### Données générales

DURÉE DE VIE (HRS)	44 000h
CYCLE D'ALLUMAGE	20 000
ALLUMAGE INSTANTANÉ	OUI

### Données électriques

PUISSANCE	17w
TENSION	220-240v
POSSIBILITÉ DE VARIATION	NON
FACTEUR DE PUISSANCE	0.9
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	50-60HZ

### Données géométriques

HAUTEUR	68.5mm
DIAMÈTRE INTERNE	perçement entre 144 - 155mm
DIAMÈTRE EXTERNE	174mm

### Données photométriques

FLUX LUMINEUX	1430lm
IRC	>80
ANGLE DE FAISCEAU	90°
EFFICACITÉ LUMINEUSE	84lm/w
TEMPÉRATURE COULEUR	3000k

### Données mécaniques / Option

CLASSE DE PROTECTION	Classe 2
PROTECTION IP	IP20



fiche éditée le 25/05/2026