



GALFIN

Réf. KLA174-3C

GALFIN KLA174-3C DOWNLIGHT 17W DIAMETRE 174 1530 LM 4000K



SPOTS

Downlight à diffusion uniforme
Driver intégré
Produit en aluminium recouvert de plastique blanc
Connecteur rapide

Données générales

DURÉE DE VIE (HRS)	44 000h
CYCLE D'ALLUMAGE	20 000
ALLUMAGE INSTANTANÉ	OUI

Données électriques

PUISSANCE	17w
TENSION	220-240v
POSSIBILITÉ DE VARIATION	NON
FACTEUR DE PUISSANCE	0.9
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	50-60HZ

Données géométriques

HAUTEUR	68.5mm
DIAMÈTRE INTERNE	perçement entre 144 - 155mm
DIAMÈTRE EXTERNE	174mm

Données photométriques

FLUX LUMINEUX	1430lm
IRC	>80
ANGLE DE FAISCEAU	90°
EFFICACITÉ LUMINEUSE	84lm/w
TEMPÉRATURE COULEUR	3000k

Données mécaniques / Option

CLASSE DE PROTECTION	Classe 2
PROTECTION IP	IP20



fiche éditée le 23/02/2026