



GALFIN



Réf. KLA244-3C

# GALFIN KLAKOS DOWNLIGHT 25W DIAMETRE 244 2330 LM 4000K

## SPOTS

Downlight à diffusion uniforme  
Driver intégré  
Produit en aluminuminium recouvert de plastique blanc  
Connecteur rapide

### Données générales

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| DURÉE DE VIE (HRS)    | 44 000h                   |
| CYCLE D'ALLUMAGE      | 20 000                    |
| FINITION              | Plastique thermique Blanc |
| NOMBRE OU TYPE DE LED | SMD                       |
| ALLUMAGE INSTANTANÉ   | OUI                       |

### Données électriques

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| PUISSEANCE                  | 25w      |
| TENSION                     | 220-240v |
| POSSIBILITÉ DE VARIATION    | NON      |
| FACTEUR DE PUISSANCE        | 0.9      |
| FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT | 50-60HZ  |

### Données géométriques

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| HAUTEUR          | 84.5mm                    |
| DIAMÈTRE INTERNE | perçement entre 195-210mm |
| DIAMÈTRE EXTERNE | 244mm                     |

### Données photométriques

|                      |        |
|----------------------|--------|
| FLUX LUMINEUX        | 2330lm |
| IRC                  | >80    |
| ANGLE DE FAISCEAU    | 90°    |
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | 93lm/w |
| TEMPÉRATURE COULEUR  | 3000k  |

### Données mécaniques / Option

|               |      |
|---------------|------|
| PROTECTION IP | IP20 |
|---------------|------|



fiche éditée le 23/02/2026