



GALFIN

Réf. KLA244-3C

# GALFIN KLA244-3C 25W DIAMETRE 244 2330 LM 4000K



## SPOTS

Downlight à diffusion uniforme  
Driver intégré  
Produit en aluminium recouvert de plastique blanc  
Connecteur rapide

### Données générales

DURÉE DE VIE (HRS)	44 000h
CYCLE D'ALLUMAGE	20 000
FINITION	Plastique thermique Blanc
NOMBRE OU TYPE DE LED	SMD
ALLUMAGE INSTANTANÉ	OUI

### Données électriques

PUISSANCE	25w
TENSION	220-240v
POSSIBILITÉ DE VARIATION	NON
FACTEUR DE PUISSANCE	0.9
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	50-60HZ

### Données géométriques

HAUTEUR	84.5mm
DIAMÈTRE INTERNE	perçement entre 195-210mm
DIAMÈTRE EXTERNE	244mm

### Données photométriques

FLUX LUMINEUX	2330lm
IRC	>80
ANGLE DE FAISCEAU	90°
EFFICACITÉ LUMINEUSE	93lm/w
TEMPÉRATURE COULEUR	3000k

### Données mécaniques / Option

PROTECTION IP	IP20
---------------	------



fiche éditée le 09/04/2026