



GALFIN

Réf. KLA244-3C

GALFIN KLA244-3C 25W DIAMETRE 244 2330 LM 4000K



SPOTS

Downlight à diffusion uniforme
Driver intégré
Produit en aluminium recouvert de plastique blanc
Connecteur rapide

Données générales

DURÉE DE VIE (HRS)	44 000h
CYCLE D'ALLUMAGE	20 000
FINITION	Plastique thermique Blanc
NOMBRE OU TYPE DE LED	SMD
ALLUMAGE INSTANTANÉ	OUI

Données électriques

PUISSANCE	25w
TENSION	220-240v
POSSIBILITÉ DE VARIATION	NON
FACTEUR DE PUISSANCE	0.9
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	50-60HZ

Données géométriques

HAUTEUR	84.5mm
DIAMÈTRE INTERNE	perçement entre 195-210mm
DIAMÈTRE EXTERNE	244mm

Données photométriques

FLUX LUMINEUX	2330lm
IRC	>80
ANGLE DE FAISCEAU	90°
EFFICACITÉ LUMINEUSE	93lm/w
TEMPÉRATURE COULEUR	3000k

Données mécaniques / Option

PROTECTION IP	IP20
---------------	------



fiche éditée le 25/05/2026