



GALFIN

Réf. L78150

LUMINAIRE LED KANTEKO II GALFIN 52W 1540MM 5000LM 4000K

ETANCHES



Bornier connection interne
Etrier réglable sur la longueur
Diffuseur polycarbonate opal, anti-éblouissement

Données générales

DURÉE DE VIE (HRS)	30000h
CYCLE D'ALLUMAGE	50000
FINITION	Gris
ALLUMAGE INSTANTANÉ	OUI

Données électriques

PUISSANCE	52W
ÉQUIVALENCE DE PUISSANCE	2x54W
TENSION	220-240v
POSSIBILITÉ DE VARIATION	NON
FACTEUR DE PUISSANCE	0.9
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	50-60HZ

Données géométriques

LONGUEUR	1500mm
LARGEUR	80mm
HAUTEUR	65mm

Données photométriques

FLUX LUMINEUX	5000lm
IRC	>80
ANGLE DE FAISCEAU	120°
EFFICACITÉ LUMINEUSE	96.15 lm/w
TEMPÉRATURE COULEUR	4000k

Données mécaniques / Option

CLASSE DE PROTECTION	classe 1
PROTECTION IP	IP66
PROTECTION IK	IK07



fiche éditée le 09/04/2026