



GALFIN

Réf. L71003

GALFIN LED PUTKI TUBE T8 G13 120CM 18W 4000K 1800LM 160°



TUBES

Angle à 160° permettant une excellente diffusion de la lumière même avec des plafonds bas

Pont pour remplacer le starter fourni.

Tube 100% opalescent

Compatible ballast ferromagnétique

Données générales

| | |
|-----------------------|------------|
| CULOT | G13 |
| DURÉE DE VIE (HRS) | 30 000 |
| CYCLE D'ALLUMAGE | 100 000 |
| FINITION | Blanc opal |
| NOMBRE OU TYPE DE LED | 96 SMD |
| ALLUMAGE INSTANTANÉ | OUI |

Données électriques

| | |
|-----------------------------|----------|
| PUISSANCE | 18W |
| ÉQUIVALENCE DE PUISSANCE | 36W T8 |
| TENSION | 220-240V |
| POSSIBILITÉ DE VARIATION | NON |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 0,8 |
| FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT | 50-60 HZ |





Données géométriques

| | |
|----------|---------|
| LONGUEUR | 1 198mm |
| LARGEUR | 28,5mm |

Données photométriques

| | |
|----------------------|---------|
| IRC | >80 |
| INTENSITÉ LUMINEUSE | 1 800lm |
| ANGLE DE FAISCEAU | 160° |
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | 100lm/w |
| TEMPÉRATURE COULEUR | 4 000K |

Données mécaniques / Option



fiche éditée le 07/10/2022